

DD 250 cubre un amplio rango de aplicaciones con un rendimiento imbatible



Perforación en **húmedo hormigón** ,
materiales minerales & asfalto

Perforación con **Columna**

Amplio rango de diámetros: **Ø 12 – 450 mm**

Potencia de **3.2 kW**

1500 W:

DD 110, DD 120

2200 W:

DD 150-U, DD 160

3200 W:

DD 250

3600 W+ / HF 1000Hz:

DD 350, DD 500

Datos técnicos



Technical Data	DD 200	DD 250	DD 350-CA	DD 500-CA
Potencia	3200W @ 230 V	3200W @ 230 V	3600W @ 230 V	5500W @ 400 V
Refrigeración	air-cooled	air-cooled	water-cooled	water-cooled
Peso		12.7 kg	14.4 kg	16.6 kg
Velocidades	3, mechanical	4, mechanical	10, electronic	10, electronic
Max. Par	140 Nm	120 Nm	95 Nm	150 Nm
Rango diametros	35-500	12-450 mm	52-500 mm	82-600 mm
Comienzo suave	-	yes	yes	yes
Velocidad de rotación	180 – 2200 rpm	180 – 2200 rpm	286 – 667 rpm	265 – 571 rpm
Tipo de mandril	BL BS, PIXIE, A-rod	BL BS, PIXIE, A-rod	BL BS, PIXIE, A-rod	BL BS, PIXIE, A-rod
HMI	LED	Digital Display	LED	-LED
Cut Assist	-	-	DD AF-CA	DD AF-CA

