

La cortabloques robusta y versátil.

- Su tamaño ajustado permite un fácil almacenaje.
- Cuerpo de aluminio extrusionado y anodizado, para mayor durabilidad y menor peso, lo que facilita el transporte y el trabajo a pie de obra.
- Su cuba de acero galvanizado evita el óxido.
- Desplazamiento del carro sobre guías de aluminio anodizado reforzado, que mejoran la calidad y precisión del corte y evitan oxidación por contacto con el agua.
- Gran altura de corte que llega hasta 20 cm en la **BALI 500** y 35 cm en la **BALI 700**.
- Permite la subida y bajada de la cabeza a distintas alturas de corte de forma rápida y sencilla.
- Es muy robusta, por lo que evita vibraciones durante el corte y consigue un mayor rendimiento de los discos de diamante.
- Máquina ideal para el corte de piezas de granito, de 2, 4, 6, 8 y 10 cm de altura.



Variedad en materiales de corte

Material	Ladrillo	Terrazo	Hormigón	Termoarcilla	Ytong	Arenisca	Bordillo	Mármol

	BALI 500 MEKANO						
	MONOFASE				TRIFASE		TRIFASE
Código	0101002000	0101002001	0101002002	0101002003	0101002004	0101002005	0101002006
Voltaje Motor (V)	230		110		230 - 400		230
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)	2,2 (3)			3 (4)			
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.)				42 / 11			
Diámetro interior disco (mm / pulg.)				25,4 / 1"			
Diámetro máx. disco (mm / pulg.)				400 / 450 / 500 - 16" / 18" / 20"			
Disco incluido (mm / pulg.)				500 / 20"			
Longitud máx. de corte (mm / pulg.)				480 / h 200 - 18,8" / h 7,8" (a profundidad máxima de corte)			
Profundidad máx. de corte (mm / pulg.)				200 / 7,8"			
Peso neto (Kg. / Lbs.)				89,2 / 197			
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)				1260 x 880 x 640 / 49,6" x 34,6" x 25,1"			
Patas plegables				Sí			

	BALI 700 MEKANO				
	MONOFASE		TRIFASE		TRIFASE
Código	0101002200	0101002201	0101002204	0101002205	0101002206
Voltaje Motor (V)	230		230 - 400		230
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)			3 (4)		
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.)			42 / 11		
Diámetro interior disco (mm / pulg.)			25,4 / 1"		
Diámetro máx. disco (mm / pulg.)			600 / 650 / 700 - 24" / 25" / 28"		
Disco incluido (mm / pulg.)			No		
Profundidad máx. de corte 1 pasada (mm / pulg.)			Disco Ø700 / 28": 270 / 10,6" - Disco Ø600: 24" / 9"		
Profundidad máx. de corte 2 pasada (mm / pulg.)			Disco Ø700 / 28": 355 / 14" - Disco Ø600: 300 / 12"		
Longitud máx. de corte (mm / pulg.)			540 - 21,2" (a profundidad máxima de corte)		
Peso neto (Kg. / Lbs.)			128 / 282		
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)			1450 x 850 x 800 / 57" x 33,4" x 31,4"		
Patas plegables			Sí		