

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA CON PÓLVORA DX 5-MX



CARACTERÍSTICAS & APLICACIONES

Características

- La herramienta inteligente te indica cuándo debes realizar tareas de limpieza y mantenimiento
- Conectividad integrada con la aplicación Hilti Connect para mejorar la experiencia del usuario
- Localiza fácilmente una herramienta perdida con la aplicación Hilti Connect
- Retorno del pistón y transporte del cartucho completamente automáticos
- Excelente ergonomía y diseño con retroceso reducido

Aplicaciones

- Fijación de madera a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de chapas de metal a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de encofrado 2x4s con el clavo para encofrado X-CT
- Instalación del limitador de encofrados X-FS en suelos de hormigón

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones (L x An x Al) 486 x 72 x 180 mm
- Peso 3.64 kg
- Entrada de perno 10 clavos
- Rango de longitud de la fijación 14 - 72 mm
- Tipo de cartucho 6,8/11 M10, Calibre 27 corto
- Retorno automático del pistón Sí
- Bluetooth Sí
- Hilti Connect Sí
- Potencia (máx.) 325 J
- Regulación de potencia Sí
- Tipo de pistón X-6-5-P8